

## 产品简述

流平剂 STA-3354 为丙烯酸酯共聚物溶液,适用于高质量的工业色漆和清漆,与大多数的成膜物有优异的相容性。

物理性能 (本数据仅供试验参考, 若需详细产品技术资料, 请联络本公司)

组成份	活性份 (%)	密度 (20°C, g/cm <sup>3</sup> )	外观	溶剂
丙烯酸酯	50%	0.94	无色透明液体	苯类

## 特性和优点

- ☀ 降低漆雾敏感性, 适用于高质量的工业色漆和清漆, 在清漆中不会引起混浊, 在色漆中不会产生雾影;
- ☀ 能降低涂膜表面的摩擦系数, 改善抗刮、耐磨性、相容性和重涂性极佳;
- ☀ 改善流平和光泽, 产生长波效应, 并防止体系缩孔, 热稳定性好。

## 应用范围

- ☀ PU、醇酸, 氨基烤漆、硝基漆等。

## 添加量

- ☀ 建议添加量为总体系的 0.3%—1%。

## 包装规格

25 Kg 桶装。

## 注意事项

密闭储存于阴凉通风干燥处, 远离热源, 火源, 防止阳光直接照射, 容器内本品未完全用尽前, 须盖紧内外盖。操作时, 避免直接接触皮肤和眼睛, 勿使本品污染其他产品及容器, 每批使用前请先试喷, 请在保质期内使用。

以上资料仅供实验参考, 不具任何保证性质, 用户应根据自身条件和要求进行试验适用性。如有任何疑问, 请咨询我司技术人员: 0769-22364709 22364149 23037849 传真: 22382985