

产品简述

溶剂型消泡剂 STA-5600 主要由改性聚硅氧烷组成, 有良好混溶性的抑泡、消泡, 尤其对聚氨酯涂料厚膜的气泡消除效果显著。

物理性能 (本数据仅供试验参考, 若需详细产品技术资料, 请联络本公司)

组成	固体份	比重 (g/ml)	外观	溶剂
改性聚硅氧烷	1%	0.88	无色至透明粘稠液体	芳香族碳氢溶剂

特性和优点

- ☀ 相容性佳, 可消除涂膜的鱼眼、针孔、火山口等缺陷, 极适应用在各色面漆、金油中;
- ☀ 对二液型号 PU 反应生成气泡 (二氧化碳) 的消泡效果极为显著;
- ☀ 能抑制与消除涂料在制造、搅动、施工时所产生的气泡, 对于浸渍涂装与滚涂作业的烘漆体系上的气泡产生, 也具有优越的抑制性能及气泡释放作用。

应用范围

- ☀ 丙烯酸树脂、硝基漆、紫外光固化体系、双组份聚氨酯、环氧树脂、醇酸树脂、烘烤体系等。

添加量

- ☀ 建议总体系的 0.2-1%。

包装规格

- ☀ 25KG 桶装

注意事项

密封和低温存放。操作时, 避免直接接触皮肤和眼睛, 勿使本品污染其他产品及容器, 每批使用前请先试喷, 请在保质期内使用。

以上资料仅供实验参考, 不具任何保证性质, 用户应根据自身条件和要求进行试验适用性。如有任何疑问, 请咨询我司技术人员: 0769-22364709 22364149 23037849 传真: 22382985